



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Hlavní výhody

- Ideální pro výkonné elektrické louny, jachty a obytné vozy
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Výjimečně dlouhá životnost: až osmkrát vyšší cyklická odolnost ve srovnání s konvenčními bateriemi (až 800 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Odolná, zcela utěsněná konstrukce zabraňuje vytečení
- Ideální pro pokrytí potřeby elektrické energie při startování a pro napájení veškerých elektrospotřebičů


Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


Evropské označení ETN c:	830 150 090
číslo výrobku:	830 150 090 D95 2
Zkrácený kód:	LAD 150
čárový kód:	4016987141212
Jednotlivé balení:	1
Na paletě / v kartonu:	16

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napětí (V):	12	Sírka (mm):	171
Kapacita baterie (Ah):	150	Výška (mm):	241
Kapacita baterie (Ah):	123	Upevnění:	B00
Test za studena dle EN (A):	825	Pólování:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	900	Typ vývodu:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1070	Váha (v nenaplněném stavu):	46,7
Délka (mm):	484		



DETAIL A



Discharge Curves



Individual results may vary